

Настройка "Active Directory"



Права

Для доступа к разделу "Настройки" у вас должны быть права Администратора в системной роли.

Модуль интеграции Active Directory позволяет авторизовывать пользователей (операторов, супервайзеров, администраторов) через подключение к внешнему серверу Active Directory.

Возможности:

- Авторизация пользователей через подключение к внешнему серверу Active Directory.
- Автоматическое создание новых пользователей в IQChannels при логине через Active Directory.
- Автоматическое обновление текущих пользователей в IQChannels при логине через Active Directory.

Настройка

2) Active Directory - IQChannels x +

iqchannels.isimplelab.com/settings/active-directory

Настройки

Active Directory

Подключения не найдены

Общие настройки

Active Directory

Лицензия

Новое подключение

Название: Подключение к Active Directory

Настройки подключения

Имя хоста: localhost

Порт: 389

☐ Подключаться по SSL

Имя пользователя: a.komarova@isimplelab.com

Пароль пользователя:

Корневой DN: OU=users,DC=example,DC=com

Фильтр поиска: (&(objectClass=organizationalPerson)(cn=%s))

Настройки авторизации

☒ Создавать пользователей

Автоматически создавать пользователей в IQChannels, когда они авторизуются через Active Directory.

☒ Обновлять пользователей

Автоматически обновлять пользователей в IQChannels, когда они авторизуются через Active Directory.

Только администратор системы может просматривать и настраивать подключение к Active Directory.

Для настройки подключения к Active Directory:

- Убедитесь, что ваша лицензия поддерживает Active Directory (см. [Лицензирование iQChannels](#)).
- Перейдите в Настройки в верхнем меню.
- Перейдите в раздел Active Directory.
- Нажмите Создать подключение.

Настройка сопоставления полей

Active Directory - IQChannels

iqchannels.isimplelab.com/settings/active-directory

Настройки

Active Directory

Подключения не найдены

Фильтр поиска:

(Опционально) корневой DN (distinguished name), в котором IQChannels будет искать пользователей, например, OU=Users,DC=example,DC=com.

(Опционально) фильтр для поиска пользователей, если не задан, тогда используется (&(objectClass=organizationalPerson)(cn=%s)).

Настройки авторизации

☒ **Создавать пользователей**
Автоматически создавать пользователей в IQChannels, когда они авторизуются через Active Directory.

☒ **Обновлять пользователей**
Автоматически обновлять пользователей в IQChannels, когда они авторизуются через Active Directory.

Роль по умолчанию:

Роль по умолчанию для новых пользователей.

Настройки полей LDAP
Настройки соответствия полей LDAP и полей IQChannels.

Логин пользователя:

Имя:

Фамилия:

Отображаемое имя:

Почта:

Отмена [Создать подключение](#)

Для успешной интеграции с Active Directory требуется настроить соответствие полей пользователей в LDAP и в IQChannels. В настройках по умолчанию проставляются разумные значения, но их можно изменить.

Обязательные поля:

- Логин пользователя.
- Имя.