

Настройка автоматической деактивации и разлогинивания



Права

Для доступа к разделу "Настройки" у вас должны быть права Администратора в системной роли.

Во вкладке "Основные настройки", в плашке "Время неактивности" можно настроить автоматическое разлогинивание и дезактивацию пользователей через указанный промежуток времени

The screenshot shows the IQChannels application interface. The top navigation bar includes the IQChannels logo, various system icons, and a user profile for 'Алаби' (Alabi) with a status of 'активен' (active). The left sidebar contains the 'Настройки' (Settings) menu with options: 'Общие настройки' (General settings), 'Active Directory', 'Корпоративный чат' (Corporate chat), 'Мобильный кабинет' (Mobile cabinet), 'Антимат' (Anti-mat), and 'Лицензия и версия' (License and version). The main content area is titled 'Время неактивности' (Inactivity Time) and contains the following configuration options:

- ☒ Автоматически переводить пользователя в состояние "неактивен".
Автоматически переводит пользователей в состояние "неактивен" при достижении максимального времени неактивности, если у пользователей есть открытые обращения во входящих.
- Время неактивности: 02 : 02 : 00 (configurable via up/down arrows)
- ☐ Разлогиниться через определенное время
Автоматически деактивировать пользователей при достижении максимального времени неактивности

A 'Сохранить' (Save) button is located at the bottom right of the settings panel.